

Art.-Nr.: 9005-2

# BIOMADERAS® Gartenmöbel-Öl

Gartenmöbelpflege für Innen und Außen - Frischt auf und schützt



*Für Gartenmöbel aus Teak und anderen Hölzern. Dient dem Schutz und der Pflege des Holzes vor Umwelt- und Witterungseinflüssen, Wasser und Schmutz. Die lösemittelfreie Pflegeemulsion frischt vergraute und ausgebleichte Möbel wieder auf und bringt die Holzmaserung erneut zur Geltung. Der integrierte Abperleffekt hinterlässt das behandelte Holz langfristig wasserabweisend.*



## • PRODUKTBESCHREIBUNG:

### Beschreibung

BioMaderas Gartenmöbel-Öl ist ideal für Gartenmöbel aus Teak, Yellow-Balau, Eiche und andere Hölzer. Diese lösemittelfreie Pflegeemulsion schützt das Holz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen, Wasser und Schmutz. Sie frischt vergraute und ausgebleichte Möbel auf, bringt die Holzmaserung zur Geltung und hinterlässt einen langfristig wasserabweisenden Abperleffekt.

### Anwendung

Für optimale Ergebnisse mit BioMaderas Gartenmöbel-Öl sollte der Holzuntergrund vor der Behandlung sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Vor und während des Gebrauchs ist der Inhalt gut zu schütteln. Die Verarbeitungstemperatur, inklusive der Trocknungsphase, sollte über 8°C liegen, mit einer Holzfeuchtigkeit von maximal 18% und einer Luftfeuchtigkeit unter 60%. Die Trockenzeit beträgt mindestens 24 Stunden, wobei diese witterungsabhängig variieren kann. Da Gartenmöbel-Öl auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirkt, empfiehlt sich ein Probeanstrich. Das Produkt wird mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen, wobei vergraute Flächen vorher mit einer Bürste und einem geeigneten Reiniger gesäubert werden sollten. Eventuelle Restflecken können mit feinem Sandpapier oder einem Schleifschwamm entfernt werden, bevor Gartenmöbel-Öl aufgetragen wird. Bei der Erstanwendung sollte eine zweite Behandlung durchgeführt werden. Eine Nachbehandlung ist ein- oder zweimal jährlich empfehlenswert..

### Verbrauch

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter BioMaderas Gartenmöbel-Öl reicht für ca. 10 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit.

## Inhaltsstoffe

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, bleifreie Trockenstoffe, Naturwachse. Topfkonservierung mit 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT). Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker unter +49 (0)8465-173825.

## • HINWEISE:

### Warnhinweise und Entsorgung

Das Produkt enthält Gemische, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und Feinstaubmasken bei Schleifarbeiten werden empfohlen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Bedarf ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. ASN: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Maximal 10 g/l VOC enthalten.

### Bearbeitungshinweise

Die Verwendung von BioMaderas Gartenmöbel-Öl erfordert sorgfältige Vorbereitung und Anwendung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche frostfrei, sauber, staubfrei und trocken ist. Die ideale Verarbeitungstemperatur, inklusive Trocknungsphase, sollte über 8°C betragen. Achten Sie darauf, dass die Holzfeuchtigkeit 18% nicht übersteigt und die Luftfeuchtigkeit unter 60% liegt.

BioMaderas Gartenmöbel-Öl wird gleichmäßig mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen. Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Bei Weichhölzern im Außenbereich, die pilzgefährdet sind, empfiehlt es sich, vor dem Erstanstrich einen geeigneten Imprägniergrund aufzutragen. Die Überarbeitbarkeit ist nach etwa 8 Stunden gegeben, jedoch wird die endgültige Härte des Anstrichs erst nach rund 10 Tagen erreicht. Während der Trocknungsphase sollte die bearbeitete Fläche vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist ratsam, verschiedene Oberflächen vorab zu testen, da Gartenmöbel-Öl auf unterschiedlichen Materialien unterschiedlich wirken kann. Ein Probeanstrich ist daher erforderlich. Für die Nachpflege lassen sich alte, intakte Ölanstriche in der Regel einfach überstreichen. Nicht tragfähige Altanstriche müssen vor der Behandlung abgeschliffen werden.